

Performans Beyanı

No: AKPA-001

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Regülasyonu

1. Ürünün Tipi / Kimlik Kodu: EN AW 6060, EN AW 6063, EN AW 6463
2. Kullanım Amacı ve Amaçları: EKSTRÜDE EDİLMİŞ ALÜMİNYUM PROFİL
3. Üretici: AKPA ALÜMİNYUM A.Ş
4. Üretim Adresi: KARGALI HANBABA OSB. MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ 3.SOK NO:5 HENDEK/ SAKARYA
5. Yetkili Temsilci Adresi:
6. Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi: EN 15088 EK-ZA SİSTEM 2+
7. Uyumlaştırılmış Standart: EN 15088
8. Onaylanmış Kuruluş: 1984 -KİWA BELGELENDİRME
9. Beyan Edilen Performanslar Tablosu:

Performans Karakteristikleri	Test Standardı	Beyan Edilen Performans	Uyumlaştırılmış Standart
Boyut ve Şekil Toleransı	TS EN 755-9	Standarta göre uygun	EN 15088
Kimyasal Bileşim	TS EN 573-3	Çizelge-6	
Çekme Dayanımı Akma Dayanımı (Rp0,2)Uzama	TS EN 755-2	Çizelge-38	
Bükülebilirlik	EN 1999-1		
Kaynak Edilebilirlik	EN 1999-1		
Yorulma Dayanımı	EN 1999-1		

10. Birinci maddede tanımlanan ürün, 9. maddede beyan edilen performanslara sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 3. maddede verilen üreticiye aittir.

Üretici adına imzalayan

Yetkili: BURCU TAYLAN

Ünvanı: KALİTE GÜVENCE ŞEFİ

Yer / Tarih: 10.07.2024 / N. VE TİC. A.Ş.

İmza/ Kaşe: KARGALI HANBABA OSB Mahallesi Organize Sanayi

Çekme No : 5 - Hendek / SAKARYA

Tel : 0(264) 654 59 12 Fax : 0(264) 654 59 14

Web : www.akpa.com.tr E-posta : info@akpa.com.tr