

✓ TASARIM TESCİLLİ

PVD115 Pivot Kapı

Etkileyici Girişlerin Yeni Standardı

Yüzey Seçenekleriyle Tasarım Özgürlüğü

- İç – Dış Levha Panel Kullanımı
- İç – Dış Cam Panel Kullanımı
- İç Levha Panel – Dış Cam Kullanımı

Sistemi Keşfedin >




Sistem Özellikleri:



Özel alt ve üst pivot menteşe mekanizmaları sayesinde, kapı kanatları tek bir dokunuşla zahmetsizce ve hafifçe hareket eder. Gizli pivot mekanizmaları sayesinde yüzeyde pürüzsüz ve kesintisiz bir çizgi sunar. Modern mimari projelere tam uyum sağlar.



Paslanmaz çelik menteşesi ile kolay montaj özelliği sunar.



Geniş açıklıklarda çift kanat yerine tek bir kanat kullanılmasına olanak tanır. Giriş-çıkış konforunu en üst seviyeye taşır.



Alüminyumun doğal dayanıklılığı sayesinde korozyona, paslanmaya ve zorlu hava şartlarına karşı yüksek direnç gösterir.



Otomatik açılımlar için parmak izi tarayıcı ve kartlı geçiş sistemleri ile entegreli olarak çalışmaktadır.

TASARIM TESCİLLİ

PVD115 Pivot Kapi



**SİSTEMİ
YAKINDAN
İNCELEYİN**



1600 mm
Maks. Kanat
Geniřlięi



3500 mm
Maks. Kanat
Yükseklilięi



500 kg
Menteře Tařıma
Kapasitesi

Uygulama Seçenekleri



PVD115 Pivot Kapi Sistemi modern yapılarda giriş kapıları için projelere özel olarak tasarlanmıştır.

Teknik Bilgiler:

- 32 mm genişliğindeki ısı bariyeri, geniş yüzeyli kapılarda oluşabilecek enerji kayıplarını minimuma indirmektedir.
- Kanat profillerinde kullanılan polyamid bariyer tasarımı sayesinde sıcaklık farkından kaynaklanan iç ve dış bükey profil deformasyonlarını tamamen ortadan kaldırır.
- 500 kg pivot menteşe taşıma kapasitesi ile ağır ve geniş kapı kanatlarının güvenli çalışmasını sağlar.
- Sabit bölümler camlı veya levha kaplamalı olarak yapılabilmektedir.
- Akustik ve termal yalıtım ihtiyaçlarını tam karşılayan fitil ve sızdırmazlık detaylarına sahiptir.
- 3 mm kalınlığında alüminyum levha kullanılmaktadır.
- 4+0,76 pvb+4 mm cam kullanılmaktadır.
- Çok noktalı kilitleme seçeneęi ile ultra güvenlik ve konfor sağlar.
- Kullanılan yüzey panellerine göre (cam veya levha) kilitlerin aks ölçüleri deęişmektedir.
- Nova ve Pivaris kol seçenekleri ile kapıların açılım momenti oldukça konforlu ve kolay açılım sağlar.

**Sistem Logical'de kullanıcılarımıza açılmıştır.

HS38T

SÜRME SİSTEMİ



12-20 mm
Isı Bariyeri



10mm - 23 mm
Cam Kalınlığı



YAN VE ÜSTTEN
Açılım Seçenekleri



HS38T ile çerçeveler incelik, manzara büyür.

Hayal ettiğiniz geniş cam yüzeyler, ince çerçeveler ve kesintisiz manzaralar artık teknik bir engel değil. HS38T Sürme Sistemi; estetik, dayanıklılık ve uygulama esnekliğini modern mimariyle buluşturur.



**SİSTEMİ
YAKINDAN
İNCELEYİN**

Uygulama Seçenekleri



45° Kanat Birleşimi



Cam Çıtalı Kanat




Cam Çıtasız Kanat




Sineklik Uygulaması



Üst Sabit Kasa Uygulaması



25 mm Dar Kenet



56 mm Dar Kenet



Kenet Ek Takviyesi



Hafif Kasa Uygulaması

DURABOND®

Aluminium Composite Panel

ÖZEL DESEN RENKLER

Doğadan İlham Alan Yüzeyler



DB-74
Kahve Granit



DB-75
Gri Granit



DB-88
Paslı Patina Bakır



DB-89
Paslı Patina Yeşil

Doğal görünüm, modern cephelerle buluşuyor.

RENK KARTELASINI TALEP EDİN



Aluminium
6-8 Ekim 2026



Düsseldorf, Almanya



Veteco
10-13 Kasım 2026



Madrid, İspanya



Avrasya Pencere
21-24 Kasım 2026



Tüyap, İstanbul



BAU
11-15 Ocak 2027



Münih, Almanya



İlk Günün Heyecanı, Bugünün Gücüyle
The First Day's Excitement, Empowered by Today



E-bülten almak istemiyorsanız kurumsaliletisim@akpaas.com.tr
adresine mail atınız.



www.akpaas.com.tr

+90 444 24 99



akpaaluminyum

Sosyal Medya
Hesaplarımızdan
Bizi Takip Edin !